





VP 01,02,03 – ХОЛОДНАЯ ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА, НАВЕСНОЕ ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

Толщина заполнения – от 4 до 24мм, европаз 14/18мм рама, 15/20мм створка

Монтажная глубина базовых профилей – 40мм

Идеальное сочетание с фурнитурой ROTO

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Система предназначена для изготовления дверей, входных групп, оконных блоков,

тамбуров и комплексного витражного остекления балконов,

к которым не предъявляются требования термоизоляции

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОКОННО-ВИТРАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Поворотное, поворотно-откидное, фрамужное, раздвижное. Навесное остекление с усиливающими пилонными профилями с возможностью монтажа и остекления изнутри

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ

Распашные одностворчатые или двустворчатые двери с наружным, внутренним или независимым открыванием створок. Штульповое или безштульповое исполнение двустворчатых дверей





